

Technické vybavení - cementace:

Cementační agregát Byron – Jackson

Podvozek: T – 815 Terno 5
 Nástavba: motor: Detroit Diesel
 čerpadlo: Pacemaker II
 Počet čerpadel: 2 ks



Cementační agregát Byron – Jackson

Podvozek: návěs UMIKOV NP – 3
 Nástavba: motor: Detroit Diesel
 čerpadlo: Pacemaker II
 Počet čerpadel: 2 ks



podvozek	čerpadlo	Průměr plunžrů		Maximální pracovní tlak		Maximální litráž		
		INCH	cm	PSI	MPa	l/s	l/min	m ³ /min
T 815	1.	5	12,7	6174	42	48,9	2934	2,93
	2.	5	12,7	6174	42	48,9	2934	2,93
návěs	1.	4	10,16	10334	70	31,3	1878	1,87
	2.	5	12,7	6174	42	48,9	2934	2,93

Cementační agregát ACF-700 (2x)

Podvozek: T – 815
 Nástavba: motor: Tatra
 čerpadlo: Triplex pump (PETAL)
 Počet čerpadel: 1 ks



agregát	Průměr plunžrů	Maximální pracovní tlak		Maximální litráž		
		PSI	MPa	l/s	l/min	m ³ /min
1.	100	10334	70	7,2	432	0,432
2.	115	7571	53	9,5	572	0,572

Vozidlo pro přepravu cementu (3x)

Podvozek: T – 815
Nástavba: zásobník cementu s plnicím
a vyprazdňovacím šnekovým dopravníkem
Kapacita: 20 t
Při převozu: 10 t



Domíchávací zařízení (2x)

Provedení: ocel
Kapacita: 20 m³
Počet vířičů: 2 ks

Nádrž otevřená

Provedení: laminát
Kapacita: 5 m³
Počet vířičů: 1 ks

